



LAEMMLE Chemicals AG
Öl und Chemie mit Verantwortung
Bläsimühle 2 – 6
CH-8322 Madetswil
+41 44 956 65 65
www.laemmle-chemicals.ch



ROXOR ATF DEX 6 CVT

Automatenöl ATF und CVT – synthetisch

Eigenschaften und Vorteile

- Synthetisches Universal-Automatenöl
- Exzellentes Tieftemperaturverhalten
- Gewährleistet einwandfreies Schalten auch in stufenlosen Getrieben
- Rot eingefärbt

Einsatz (Herstellervorschriften beachten)

- In automatischen Getrieben (ATF, CVT) und Servolenkungen in Personenwagen, Bussen, Nutzfahrzeugen

Spezifikationen ATF

Aisin AW-1, AW-2, JWS 3309, JWS 3324
Allison C3, C4
BMW ATF 3+, ATF 6, ATF 7, ETL-7045E, ETL-8072B, LA 2634, LT 71141, M-L 12108
Daimler Truck Fluid 13C100 (MB 236.1) 13C110 (MB 236.11) DTFR 13C120 (MB 236.2)
FCA (Fiat Chrysler Automobile) ATF+2/+3/+4, 9.55550-AV1/AV2/AV4/AV5/AV6
Ford MERCON V, LV/ULV, WSS-M2C202-B/922-A1/924-A/938-A/949-A
GM DEXRON B, HP, ULV, IIC, IID, IIE, IIIF, IIIG, IIH, VI, Type Suffix A
Honda ATF DW-1, RED-1K, Type 3.0/3.1
Hyundai/Kia ATF SP-II, SP-III, SP-IV, SP-IV-M, SP-IV-RR, NWS-6938
Isuzu ATF SCS, WSI
Jaguar Fluid 8432, JLM 20238/20292/21044
Mazda ATF A7, FZ, M-III, M-V
Mercedes-Benz MB 236.10, 236.11, 236.12, 236.14, 236.15, 236.16, 236.41, 236.5, 236.82
Mitsubishi ATF-J2/J3, Dia Queen ATF MA-1/PA, SP-II, SP-III, SP-IV
Nissan Matic D/J/K/P/R/S/W, N402
Porsche JWS 3309, LT 71141
Renault ATF J6
Stellantis (PSA) B71 2340, 4HP20
Subaru ATF-VS
Suzuki ATF 3309, 3314, 3317
Toyota ATF FZ, WS, Type T, T-II, T-III, T-IV
VW G 052 025, G 052 162, G 052 533, G 052 990, G 053 001, G 055 005, G 055 025, G 055 162,
VW G 055 540, G 060 162, G 060 540, LT 71141
ZF TE-ML 11A, 11B, LifeguardFluid 5, 6, 8, 9

Spezifikationen CVT

BMW/Mini CVT EZL 799/799A
FCA CVTF+4, NG, 9.55550-AG4
Ford MERCON C, WSS-M2C928-A/933-A
GM DEX-CVT, HP, CVTF
Honda CVTF, CVT-1, HCF-2, HMMF
Hyundai/Kia CVTF, CVTF-J1, SP-CVT1
Mazda CVTF 3320
Mercedes-Benz 236.20
Mitsubishi CVTF-J1, CVTF-J4, CVTF-J4+
Nissan NS-2, NS-3
Subaru ECVTF, CVTF Lineartronic II, iCVTF, High Torque CVT
Suzuki CVTF Green 1, Green 2, 3320, 4401
Toyota CVTF FE, TC
VW G 052 180, 052 516

Technische Daten (Mittelwerte; es gelten die üblichen Toleranzen)

ROXOR ATF DEX 6 CVT	Prod. Nr.	Dichte g/cm ³ 15 °C	Viskosität in mm ² /s		Flammpunkt i.o.T. in °C	Pourpoint in °C	Viskositäts- index
			40 °C	100 °C			
	26095	0.849	31.7	6.3	> 180	-48	154

Hinweise

Bitte beachten Sie die Gebindeetikette oder für detaillierte Informationen das Sicherheitsdatenblatt – erhältlich bei LAEMMLE Chemicals AG

26095 TDS de 25.08.2025 ROXOR ATF DEX 6 CVT