



LAEMMLE Chemicals AG
Öl und Chemie mit Verantwortung
Bläsühle 2 – 6
CH-8322 Madetswil
+41 44 956 65 65
www.laemmler-chemicals.ch



ROXOR ATF DEX 6 CVT

Olio per cambi automatici ATF e CVT – sintetico

Caratteristiche e vantaggi

- Olio universale sintetico per cambio automatico
- Comportamento eccellente alle basse temperature
- Garantisce un'elevata scorrevolezza d'innesto marce anche in cambi a variazione continua
- Di colore rosso

Applicazione (Rispettare le istruzioni del produttore)

- In cambi automatici (ATF, CVT) e servosterzi di autovetture, autobus e veicoli commerciali

Specifiche ATF

Aisin AW-1, AW-2, JWS 3309, JWS 3324
Allison C3, C4
BMW ATF 3+, ATF 6, ATF 7, ETL-7045E, ETL-8072B, LA 2634, LT 71141, M-L 12108
Daimler Truck Fluid 13C100 (MB 236.1) 13C110 (MB 236.11) DTFR 13C120 (MB 236.2)
FCA (Fiat Chrysler Automobile) ATF+2/+3/+4, 9.55550-AV1/AV2/AV4/AV5/AV6
Ford MERCON V, LV/ULV, WSS-M2C202-B/922-A1/924-A/938-A/949-A
GM DEXRON B, HP, ULV, IIC, IID, IIE, IIIF, IIIG, IIH, VI, Type Suffix A
Honda ATF DW-1, RED-1K, Type 3.0/3.1
Hyundai/Kia ATF SP-II, SP-III, SP-IV, SP-IV-M, SP-IV-RR, NVWS-6938
Isuzu ATF SCS, WSI
Jaguar Fluid 8432, JLM 20238/20292/21044
Mazda ATF A7, FZ, M-III, M-V
Mercedes-Benz MB 236.10, 236.11, 236.12, 236.14, 236.15, 236.16, 236.41, 236.5, 236.82
Mitsubishi ATF-J2/J3, Dia Queen ATF MA-1/PA, SP-II, SP-III, SP-IV
Nissan Matic D/J/K/P/R/S/W, N402
Porsche JWS 3309, LT 71141
Renault ATF J6
Stellantis (PSA) B71 2340, 4HP20
Subaru ATF-VS
Suzuki ATF 3309, 3314, 3317
Toyota ATF FZ, WS, Type T, T-II, T-III, T-IV
VW G 052 025, G 052 162, G 052 533, G 052 990, G 053 001, G 055 005, G 055 025, G 055 162,
VW G 055 540, G 060 162, G 060 540, LT 71141
ZF TE-ML 11A, 11B, LifeguardFluid 5, 6, 8, 9

Specifiche CVT

BMW/Mini CVT EZL 799/799A
FCA CVTF+4, NG, 9.55550-AG4
Ford MERCON C, WSS-M2C928-A/933-A
GM DEX-CVT, HP, CVTF
Honda CVTF, CVT-1, HCF-2, HMMF
Hyundai/Kia CVTF, CVTF-J1, SP-CVT1
Mazda CVTF 3320
Mercedes-Benz 236.20
Mitsubishi CVTF-J1, CVTF-J4, CVTF-J4+
Nissan NS-2, NS-3
Subaru ECVTF, CVTF Lineartronic II, iCVTF, High Torque CVT
Suzuki CVTF Green 1, Green 2, 3320, 4401
Toyota CVTF FE, TC
VW G 052 180, 052 516

Dati tecnici (Valori medi; valgono le tolleranze usuali)

ROXOR ATF TRANS CVT	Numero prodotto	Densità g/cm ³ 15 °C	Viscosità in mm ² /s		P. d'infiammabilità (COC) in °C	P. di scorrimento in °C	Indice di viscosità
			40 °C	100 °C			
	26095	0.849	31.7	6.3	> 180	- 48	154

Indicazioni

Osservare le avvertenze riportate sull'etichetta della confezione oppure per informazioni dettagliate consultare la scheda dati di sicurezza ottenibile da LAEMMLE Chemicals AG

26095 TDS il 25.08.2025 ROXOR ATF DEX 6 CVT